

Je choisis remorques
porte-voitures TA-NO!
Parce que TA-NO,
est un maître de transport.

Mark Wojciechowski, chauffeur.



La série UNO STANDARD

Transport de sécurité des véhicules.

Remorque porte voiture avec une
plateforme perforée en acier pour
le transport de voitures.



ta-no
przyczep się



www.ta-no.eu

UNO 27.50 Standard

La série UNO Standard

La série UNO a été spécialement conçue pour
les petites et moyennes entreprises.

Grâce à cette série, des entreprises de transport
deviennent plus flexibles, alors elles sont aussi
les partenaires fiables pour leurs clients.





PORTE-VOITURES UNO 27.50 STD



+48 44 7 260 370



www.ta-no.eu



DESCRIPTION DU MODÈLE

Une remorque avec des excellentes propriétés de traction. Prête pour un travail acharné dans les conditions les plus exigeantes. En ce qui concerne la disponibilité, **les remorques TA-NO** sont le meilleur choix. Et si vous ajoutez nos solutions de service, vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin pour faire le travail dans toutes les conditions.

Cette **remorque véhicule** polyvalente ravira les personnes les plus exigeantes. Ses nouvelles solutions techniques ont été inspirées par les besoins d'utilisateurs sublimes. Tout est bien pensé, harmonieux et ergonomique.

ÉQUIPEMENT DISPONIBLE

- Roue de secours
- Jante ALU
- Amortisseurs
- Cale de roue
- Moderne multipoint d'éclairage à LED
- Housse de protection pour lampes
- Sangles d'amarrage
- ALU Butée de roue
- Rampes en Aluminium
- Roue jockey automatique
- Protection anti-vol
- Protection
- Attelage de sécurité avec stabilisation de voie
- Le châssis-essieu 3000kg
- Bâche et arceaux

SOLUTIONS TECHNIQUES

Treuil freiné (option).
Trappes de chargement en **aluminium** (option).
Légères et résistantes. Eclairage **de contours LED**. Avant-arrière et latéral.
Treuil freiné, Roue de secours, Roue jockey (option).
Plateforme de transport perforée en acier.
Surface **antidérapante**.

Les longerons en acier du support et la plate-forme du support sont entièrement pressés à **l'aide d'une seule tôle**.

Un **treuil électrique** avec télécommande facilite le chargement des véhicules endommagés (option).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PTAC	2700kg
CU	1975kg
LONGUEUR INTÉRIEURE	5000mm
LARGEUR INTÉRIEURE	2100mm
ROUES	R13C
FREINS	oui
CHÂSSIS / ESSIEU	2x1350kg
VITESSE SUPÉRIEURE	100km/h

VOTRE REVENDEUR

Les données techniques sont approximatives et ne se rapportent qu'aux véhicules standard sans accessoirisation. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs. Photographies non contractuelles, certaines photographies comportent des exemples d'accessoirisations.

Ce site est uniquement à des fins d'information. Les sites qui n'utilisent ou comptent sur elle comme un substitut à l'information disponible auprès des revendeurs agréés TA-NO et services autorisés TA-NO. Les informations contenues dans ce site ne sont pas juridiquement contraignant et ne constitue pas une offre, y compris la compréhension de la loi.

Description de la marchandise a lieu exclusivement dans le contrat de sa vente.

ta-no
PRZYCZEP S.p.A

ver.uno27.50_std.fr.v1.01.2020

