TRIO 35.85 FT.STD

Laweta do tranportu dwóch samochodów

TRIO 35.85FT Standard
Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 8500x2100mm

TRIO 35.90FT Standard
Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 9000x2100mm

TRIO 35.85FT Premium
Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 8500x2100mm



ta-no
przyczep się



SERIA TRIO STD

Seria **TRIO STANDARD** oferuje najbardziej efektywne rozwiązanie wszelkich oczekiwań w transporcie pojazdów. Najwyższa niezawodność, niewielki zakres niezbędnych do wykonania zabiegów konserwacyjnych, to nieodłączne cechy tej serii.

TRIO 35.85FT Standard
Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 8500x2100mm

TRIO 35.90FT Standard
Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 9000x2100mm

TRIO 35.85FT Premium
Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 8500x2100mm

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe **TA-NO** • 97-200 Kolonia Zawada • ul. Główna 73/75 • tel. 44 7 260 370 • www.ta-no.pl



44 7 260 370

www.ta-no.pl

OPIS PRODUKTU

Trzyosiowa laweta **TRIO 35.85FT** w wariancie **Standard** oferuje specjalistom zajmującym się logistyką samochodów rzadkie połączenie wysokiej ładowności, dużego obszaru ładunkowego i wysoce profesjonalnego wykonania. Konstrukcja lawety **TRIO 35.85** została zaprojektowana w celu zapewnienia wyjątkowo niskiego środka ciężkości dla bezpiecznej i stabilnej jazdy. Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych. Gdy liczy się dyspozycyjność, **lawety TA-NO, to najlepszy wybór.** A jeżeli dodasz do tego nasze rozwiązania serwisowe, masz już absolutnie wszystko, czego potrzebujesz do wykonania zadania w każdych warunkach.



DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE

- koło zapasowe
- obręcze kół ze stopów lekkich
- amortyzatory osi
- kliny blokujące koła
- nowoczesne oświetlenie wielopunktowe LED
- osłony zabezpieczające lampy
- pasy do mocowania pojazdów
- stoper aluminiowy
- własne zasilanie z funkcją ładowania
- akumulator 12V 125Ah 950A
- automatyczne koło podporowe
- zabezpieczenie przeciw kradzieży
- stabilizator toru jazdy
- wciągarka elektryczna
- przyciągarka ręczna


ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE


Lekka, aluminiowa platforma transportowa. Perforowana konstrukcja ramy przyczepy.
Osłony zabezpieczające lampy zespolone (LED 12/24V) przed uszkodzeniem.
Oświetlenie LED 12/24V.
Tylne podpory stabilizujące zapewnia bezpieczny załadunek samochodów dostawczych..
Otwory do mocowania pasów transportowych rozmieszczone zarówno w podłodze jak i burtach.
Ułatwiają mocowanie pojazdu do transportu.
Uchylna tablica wyróżniająca. Składana na czas załadunku przyczepy.
Centralne ryglowanie trapów załadowczych jedną dźwignią.
Koło podporowe z obejmą obrotową.
Umożliwia przejazd na samochód holujący bezpośrednio z przyczepy..



PARAMETRY TECHNICZNE

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA	**3500kg**
ŁADOWNOŚĆ	**2530kg**
DŁUGOŚĆ ŁADUNKOWA	**8500mm**
SZEROKOŚĆ ŁADUNKOWA	**2100mm**
OPONY	**R13C**
UKŁAD HAMULCOWY	**tak**
UKŁAD JEZDNY / OŚ	**3x1350kg**
PRĘDKOŚĆ MAX.	**100km/h**







TWÓJ SPRZEDAWCA

Dane techniczne sa orientacyjne i odnoszą się tylko do standardowych pojazdów bez wyposażenia dodatkowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Prezentowane fotografie sa umowne, niektóre fotografie moga zawierać przykładowe wyposażenie dodatkowe.
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie nalezy wykorzystywać ani opierać sie na niej w zastępstwie informacji dostępnych u autoryzowanych dealerów TA-NO oraz w autoryzowanych serwisach TA-NO.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Zawarte informacje, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego.
Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży.

ver.trio3585ftstd.pl.v1.01.2020