

TRIO 35.90 FT.STD

Laweta do transportu dwóch samochodów

TRIO 35.85FT Standard

Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 8500x2100mm

TRIO 35.90FT Standard

Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 9000x2100mm

TRIO 35.85FT Premium

Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 8500x2100mm

ta-no
przyczep się



SERIA TRIO STD

Seria **TRIO STANDARD** oferuje najbardziej efektywne rozwiązanie wszelkich oczekiwań w transporcie pojazdów. Najwyższa niezawodność, niewielki zakres niezbędnych do wykonania zabiegów konserwacyjnych, to nieodłączne cechy tej serii.

TRIO 35.85FT Standard

Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 8500x2100mm

TRIO 35.90FT Standard

Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 9000x2100mm

TRIO 35.85FT Premium

Trzyosiowa laweta do transportu dwóch pojazdów.
Wymiary ładunkowe: 8500x2100mm





Wybrałem lawety TA-NO
Bo TA-NO, to mistrz transportu

Marek Wojciechowski, kierowca zawodowy



44 7 260 370



www.ta-no.pl

OPIS PRODUKTU

Trzyosiowa laweta **TRIO 35.90FT** w wariantcie **Standard** oferuje specjalistom zajmującym się logistyką samochodów rzadkie połączenie wysokiej ładowności, dużego obszaru ładunkowego i wysoce profesjonalnego wykonania. Konstrukcja lawety **TRIO 35.90** została zaprojektowana w celu zapewnienia wyjątkowo niskiego środka ciężkości dla bezpiecznej i stabilnej jazdy. Przyczepa o doskonałych właściwościach trakcyjnych. Gdy liczy się dyspozycyjność, **lawety TA-NO, to najlepszy wybór**. A jeżeli dodasz do tego nasze rozwiązania serwisowe, masz już absolutnie wszystko, czego potrzebujesz do wykonania zadania w każdych warunkach.



ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Lekka, aluminiowa platforma transportowa. Perforowana konstrukcja ramy przyczepy.

Oślonę zabezpieczające lampy zespolone (LED 12/24V) przed uszkodzeniem.

Oświetlenie LED 12/24V.

Tylne podpory stabilizujące zapewnia bezpieczny załadunek samochodów dostawczych..

Otwory do mocowania pasów transportowych rozmieszczone zarówno w podłodze jak i burtach.

Ułatwiają mocowanie pojazdu do transportu.

Uchylna tablica wyróżniająca. Składana na czas załadunku przyczepy.

Centralne ryglowanie trapów załadunkowych jedną dźwignią.

Koło podporowe z obejmą obrotową.

Umożliwia przejazd na samochód holujący bezpośrednio z przyczepy..

DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE

- koło zapasowe
- obręcze kół ze stopów lekkich
- amortyzatory osi
- kliny blokujące koła
- nowoczesne oświetlenie wielopunktowe LED
- osłony zabezpieczające lampy
- pasy do mocowania pojazdów
- stoper aluminiowy
- własne zasilanie z funkcją ładowania
- akumulator 12V 125Ah 950A
- automatyczne koło podporowe
- zabezpieczenie przeciw kradzieży
- stabilizator toru jazdy
- wciągarka elektryczna
- przyciągarka ręczna

PARAMETRY TECHNICZNE

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA	3500kg
ŁADOWNOŚĆ	2475kg
DŁUGOŚĆ ŁADUNKOWA	9000mm
SZEROKOŚĆ ŁADUNKOWA	2100mm
OPONY	R13C
UKŁAD HAMULCOWY	tak
UKŁAD JEZDNY / OŚ	3x1350kg
PRĘDKOŚĆ MAX.	100km/h

TWÓJ SPRZEDAWCA

Dane techniczne są orientacyjne i odnoszą się tylko do standardowych pojazdów bez wyposażenia dodatkowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Prezentowane fotografie są umowne, niektóre fotografie mogą zawierać przykładowe wyposażenie dodatkowe.

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u autoryzowanych dealerów TA-NO oraz w autoryzowanych serwisach TA-NO.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Zawarte informacje, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży.

