

ta-no
przyczep się

Wybrałem TA-NO
Bo TA-NO wytrzyma więcej

Andrzej Kałużyński, operator maszyn

SERIA BOB

Transport maszyn budowlanych

Laweta specjalna do transportu
minikoparki oraz innych pojazdów
budowlanych.



BOB 27.30

SERIA BOB

Seria BOB została opracowana specjalnie dla małych
i średnich firm.

Dzięki niej przedsiębiorstwa budowlane, czy usługowe
są bardziej elastycznymi, a przez to i wiarygodnymi
partnerami dla swoich klientów.



www.ta-no.pl





OPIS PRODUKTU

Przyczepa o doskonałych właściwościach trakcyjnych. Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach. Gdy liczy się dyspozycyjność, przyczepy specjalne TA-NO, to najlepszy wybór. A jeżeli dodasz do tego nasze rozwiązania serwisowe, masz już absolutnie wszystko, czego potrzebujesz do wykonania zadania w każdych warunkach.

Seria BOB została opracowana specjalnie dla małych i średnich firm. Jej nowe rozwiązania techniczne zainspirowane zostały wysublimowanymi potrzebami użytkowników. Wszystko jest przemyślane, harmonijne i ergonomiczne.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane poziomo na dyszlu nie utrudnia dostępu do koparki.

Automatyczne koło podporowe zapewnia stabilne parkowanie przyczepy.

Podesty zintegrowane z błotnikami. Wyposażone w powierzchnie antypoślizgowe.

Ułatwiają dostęp do transportowanego urządzenia.

Przesuwana belka ograniczająca wjazd. Ułatwia poprawne ustawienie maszyny do transportu.

Otwory do mocowania pasów transportowych rozmieszczone zarówno w podłodze jak i burtach.

Ułatwiają mocowanie pojazdu do transportu.

Trapy załadunkowe zintegrowane z podporami stabilizującymi.

Posiadają funkcję przesuwu bocznego, a także umożliwiają montaż rampy załadunkowej.

Konsola do mocowania łyżki koparki. Wyprofilowana powierzchnia zapewniająca lepsze podparcie.


DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE

- nowoczesne oświetlenie wielopunktowe
- automatyczne koło podporowe
- kliny blokujące koła
- koło zapasowe
- zabezpieczenie przeciw kradzieży
- obręcze kół ze stopów lekkich
- amortyzatory osi
- stabilizator toru jazdy
- pokrowiec na stabilizator toru jazdy
- dyszel z regulacją wysokości sprzęgu
- lakierowane proszkowo elementy ramy
- rampa załadunkowa
- stelaż i plandeka
- sprzęg oczkowy Ucho DIN fi40mm

PARAMETRY TECHNICZNE

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA	2700kg
ŁADOWNOŚĆ	2150kg
DŁUGOŚĆ ŁADUNKOWA	3003mm
SZEROKOŚĆ ŁADUNKOWA	1590mm
OPONY	R14C
UKŁAD HAMULCOWY	tak
UKŁAD JEZDNY / OŚ	2x1350kg
PRĘDKOŚĆ MAX.	100km/h

TWÓJ SPRZEDAWCA



Dane techniczne są orientacyjne i odnoszą się tylko do standardowych pojazdów bez wyposażenia dodatkowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Prezentowane fotografie są umowne, niektóre fotografie mogą zawierać przykładowe wyposażenie dodatkowe.

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u autoryzowanych dealerów TA-NO oraz w autoryzowanych serwisach TA-NO.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Zawarte informacje, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego.

Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży.

